

A(z) SLH-F1008; SLH-F0995 cikkszámú keverőszárak rendeltetésszerű használatához.

Tisztelt Partnerünk!

Köszönjük, hogy a mi termékünket választotta. Hosszú távú, stabil üzleti kapcsolatainkra építve arra törekszünk, hogy termékeinkkel folyamatosan hozzájáruljunk partnereink sikeréhez.

Ebben a dokumentumban megtalálja a termékhez tartozó műszaki adatlapot és a használati útmutatót. Amennyiben további információra vagy támogatásra van szüksége, keressen minket bizalommal.

SLH-EUROPE Kft.

TERMÉK MEGNEVEZÉSE

Keverőszár | 40 x 8 cm

Keverőszár | 40 x 6 cm

TERMÉKLEÍRÁS

Professzionális keverőszár habarcscok, festékek és egyéb építőipari anyagok hatékony keveréséhez. A hatszögletű kialakításának köszönhetően fúrógépek tokmányához csatlakoztatható.

MŰSZAKI ADATLAP

TERMÉKADATOK		
Termék neve	Keverőszár 40 x 8 cm	
	Keverőszár 40 x 6 cm	
Cikkszám	SLH-F1008; SLH-F0995	
Felhasználás	Építőipar, festő- és burkolómunkák	
MÉRETEK ÉS SÚLY		
Méret	SLH-F1008	40 x 8 cm
	SLH-F0995	40 x 6 cm
Nettó súly	SLH-F1008	0,213 kg
	SLH-F0995	0,202 kg
ANYAG ÉS SZERKEZET		
Anyag	Festett acél	
Csatlakozás	Tokmányoz csatlakoztatható, hatszögletű szár	
HASZNÁLATI JELLEMZŐK		
Alkalmazható	Festékek és egyéb építőipari anyagok keveréséhez	
Maximális terhelhetőség	kb. 500–800 fordulat/perc	
TANUSÍTVÁNY ÉS MEGFELELÉS		
Megfelelőségi jelölések		

BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK

- Használat során mindig viseljen védőszemüveg
- Használat előtt ellenőrizze a keverőszár épségét és megfelelő rögzítését.
- Csak kompatibilis fúrógéppel vagy keverőgéppel használja.
- Ügyeljen arra, hogy a keverendő anyag és a keverőszár terhelhetősége összhangban legyen.
- Működés közben tartsa távol kezét és egyéb tárgyakat a keverőszártól.
- Használat után tisztítsa meg a szennyeződésektől és tárolja száraz helyen.
- Ne használja sérült vagy deformálódott keverőszárát

ÜZEMBE HELYEZÉS

A keverőszár csatlakoztatása előtt ellenőrizze annak épségét és kompatibilitását a fúrógéppel vagy keverőgéppel. Helyezze a szár végét a gép tokmányába, majd szorosan rögzítse a megfelelő kulccsal vagy kézi meghúzással, hogy elkerülje a kilazulást működés közben. Használat előtt rövid ideig járassa üresen a gépet, hogy meggyőződjön a szár stabil rögzítéséről és egyenletes forgásáról.

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

1. Előkészületek: Ellenőrizze a keverőszár épségét, és győződjön meg róla, hogy kompatibilis a használt fúrógéppel vagy keverőgéppel.
2. Csatlakoztatás: Helyezze a szár végét a gép tokmányába, majd szorosan rögzítse. Indítsa el röviden a gépet, hogy ellenőrizze a stabil rögzítést.
3. Keverés: Merítse a keverőszárát az anyagba, majd alacsony fordulatszámon indítsa el a gépet. Fokozatosan növelje a sebességet, és egyenletes mozdulatokkal keverje az anyagot.
4. Biztonsági óvintézkedések: Ne érintse meg a forgó szarat, és ügyeljen arra, hogy a keverőedény stabilan álljon.
5. Tisztítás és tárolás: Használat után azonnal tisztítsa meg a szarat, hogy elkerülje az anyag rászáradását, majd tárolja száraz helyen.

Gyártja és forgalmazza: **SLH-EUROPE Kft.**

2310 Szigetszentmiklós, Gyári út 76.

Származási hely: P.R.C.

For the proper use of the SLH-F1008; SLH-F0995 mixing paddle.

Dear Partner!

Thank you for choosing our product. Based on our long-term, stable business relationships, we strive to continuously contribute to the success of our partners through our products.

In this document, you will find the technical data sheet and the user manual for the product. Should you require any further information or assistance, please do not hesitate to contact us.

SLH-EUROPE Kft.

PRODUCT NAME

Mixing Paddle | 40 x 8 cm

Mixing Paddle | 40 x 6 cm

PRODUCT DESCRIPTION

Professional mixing paddle for the efficient mixing of mortars, paints, and other construction materials. Thanks to its hexagonal design, it can be connected to the chuck of a power drill.

TECHNICAL DATASHEET

PRODUCT DATA

Product name	Mixing Paddle 40 x 8 cm
	Mixing Paddle 40 x 6 cm
Item number	SLH-F1008
	SLH-F0995
Application	Construction, painting and tiling works

DIMENSIONS & WEIGHT

Dimensions	SLH-F1008	40 x 8 cm
	SLH-F0995	40 x 6 cm
Net weight	SLH-F1008	0,213 kg
	SLH-F0995	0,202 kg

MATERIAL AND STRUCTURE

Material	Painted steel
Connection	Hexagonal shaft, compatible with drill chuck

USAGE CHARACTERISTICS

Applicable For	For mixing paints and other construction materials
Maximum Load Capacity	Approx. 500–800 RPM

CERTIFICATION AND COMPLIANCE

Compliance Markings	
---------------------	--

SAFETY INSTRUCTIONS

- Always wear safety goggles during use.
- Check the condition and secure attachment of the mixing paddle before use.
- Use only with compatible drills or mixing machines.
- Ensure that the material to be mixed and the load capacity of the mixing paddle are compatible.
- Keep hands and other objects away from the mixing paddle while in operation.
- Clean the paddle after use and store it in a dry place.
- Do not use the mixing paddle if it is damaged or deformed.

SETUP

Before connecting the mixing paddle, check its condition and compatibility with the drill or mixing machine. Insert the end of the shaft into the machine's chuck and securely fasten it using the appropriate key or by hand-tightening to prevent loosening during operation. Before use, briefly run the machine without load to ensure the paddle is securely attached and rotates evenly.

USER MANUAL

1. **Preparation:** Check the condition of the mixing paddle and ensure it is compatible with the drill or mixing machine being used.
2. **Connection:** Insert the end of the shaft into the machine's chuck and tighten it securely. Briefly start the machine to verify stable attachment.
3. **Mixing:** Immerse the paddle into the material, then start the machine at a low speed. Gradually increase the speed and mix the material with smooth, consistent movements.
4. **Safety Precautions:** Do not touch the rotating shaft and ensure the mixing container is placed on a stable surface.
5. **Cleaning and Storage:** Clean the paddle immediately after use to prevent material from hardening on it, and store it in a dry place.

Manufactured and distributed by: **SLH-EUROPE Kft.**

2310 Szigetszentmiklós, Gyári út 76.

Place of origin: P.R.C.

Zur sachgemäßen Verwendung des Rührstabs SLH-F1008; SLH-F0995.

Sehr geehrter Partner,

vielen Dank, dass Sie sich für unser Produkt entschieden haben. Auf der Grundlage unserer langfristigen und stabilen Geschäftsbeziehungen bemühen wir uns, mit unseren Produkten kontinuierlich zum Erfolg unserer Partner beizutragen.

In diesem Dokument finden Sie das technische Datenblatt sowie die Gebrauchsanleitung für das Produkt. Sollten Sie weitere Informationen oder Unterstützung benötigen, zögern Sie bitte nicht, uns zu kontaktieren.

SLH-EUROPE Kft.

PRODUKTNAME

Rührstab | 40 x 8 cm

Rührstab | 40 x 6 cm

PRODUKTBESCHREIBUNG

Professioneller Rührstab zum effizienten Mischen von Mörtel, Farben und anderen Baustoffen. Dank seiner sechskantigen Form kann er an das Bohrfutter einer Bohrmaschine angeschlossen werden.

TECHNISCHES DATENBLATT

PRODUKTDATEN	
Produktname	Rührstab 40 x 8 cm
	Rührstab 40 x 6 cm
Artikelnummer	SLH-F1008
	SLH-F0995
Anwendung	Bau-, Maler- und Fliesenarbeiten

ABMESSUNGEN & GEWICHT		
Abmessungen	SLH-F1008	40 x 8 cm
	SLH-F0995	40 x 6 cm
Nettogewicht	SLH-F1008	0,213 kg
	SLH-F0995	0,202 kg

MATERIAL UND AUFBAU	
Material	Lackierter Stahl
Anschluss	Sechskantschaft, kompatibel mit Bohrfutter

ANWENDUNGSEIGENSCHAFTEN	
Geeignet für	Zum Mischen von Farben und anderen Baustoffen
Maximale Belastbarkeit	Ca. 500–800 U/min

ZERTIFIZIERUNG UND KONFORMITÄT	
Konformitätskennzeichnungen	

SICHERHEITSHINWEISE

- Tragen Sie während der Verwendung stets eine Schutzbrille.
- Überprüfen Sie vor dem Gebrauch den Zustand und die sichere Befestigung des Rührstabs.
- Verwenden Sie das Gerät nur mit kompatiblen Bohrmaschinen oder Rührwerken.
- Stellen Sie sicher, dass das zu mischende Material mit der Belastbarkeit des Rührstabs übereinstimmt.
- Halten Sie während des Betriebs Hände und andere Gegenstände vom Rührstab fern.
- Reinigen Sie den Rührstab nach der Benutzung und lagern Sie ihn an einem trockenen Ort.
- Verwenden Sie den Rührstab nicht, wenn er beschädigt oder verformt ist.

INBETRIEBNAHME

Bevor Sie den Rührstab anschließen, überprüfen Sie dessen Zustand sowie die Kompatibilität mit der Bohrmaschine oder dem Rührwerk. Führen Sie das Schaftende in das Bohrfutter der Maschine ein und befestigen Sie es sicher mit dem passenden Schlüssel oder durch manuelles Festziehen, um ein Lösen während des Betriebs zu vermeiden. Lassen Sie die Maschine vor der Verwendung kurz im Leerlauf laufen, um sicherzustellen, dass der Rührstab fest sitzt und gleichmäßig rotiert.

BENUTZERHANDBUCH

1. **Vorbereitung:** Überprüfen Sie den Zustand des Rührstabs und stellen Sie sicher, dass er mit der verwendeten Bohrmaschine oder dem Rührwerk kompatibel ist.
2. **Anschluss:** Führen Sie das Schaftende in das Bohrfutter der Maschine ein und ziehen Sie es fest an. Starten Sie die Maschine kurz, um den sicheren Sitz zu überprüfen.
3. **Mischen:** Tauchen Sie den Rührstab in das Material ein und starten Sie die Maschine bei niedriger Drehzahl. Erhöhen Sie die Geschwindigkeit schrittweise und mischen Sie das Material mit gleichmäßigen Bewegungen.
4. **Sicherheitsmaßnahmen:** Berühren Sie den rotierenden Schaft nicht und achten Sie darauf, dass der Mischbehälter stabil steht.
5. **Reinigung und Lagerung:** Reinigen Sie den Rührstab unmittelbar nach der Verwendung, um ein Antrocknen von Material zu vermeiden, und lagern Sie ihn an einem trockenen Ort.

Hergestellt und vertrieben von: **SLH-EUROPE Kft.**

2310 Szigetszentmiklós, Gyári út 76.

Ursprungsland: P.R.C.